



r u b e

PRODUCTOS TÉCNICOS S.L.

Camino do bosque, 11
Apdo 73 - 36417 - Mos
Pontevedra - SPAIN
Tel: +34 986 344 090
Fax: +34 986 344 864
rube@rubept.com



FICHA PRODUCTO

ADITIVOS PARA INDUSTRIA DE PVC

ESTABILIZADORES LÍQUIDOS

<u>PRODUCTO</u>	<u>TIPO</u>	<u>SISTEMA</u>	<u>APLICACIÓN</u>
V-067	Estabilizador líquido Ba/Zn	E, C, I	Calzado y piel artificial
V-069	Estabilizador líquido Ba/Zn	E, C, I	Calzado y piel artificial
V-070	Estabilizador líquido Ba/Zn	E, C, I	Calzado y piel artificial
V-081	Estabilizador líquido Ca/Zn	E, C, I	Film

ACTIVADORES LÍQUIDOS

<u>PRODUCTO</u>	<u>TIPO</u>	<u>CARACTERÍSTICAS</u>
V-087	Activador líquido K/Zn	Activador lento. No tóxico
V-227	Activador líquido K/Zn	Activador lento. No tóxico

ESTABILIZADORES EN POLVO

<u>PRODUCTO</u>	<u>TIPO</u>	<u>CARACTERÍSTICAS</u>
V-8259/4	Estabilizador Ca/Zn	Cables, perfiles y tubos
VS-047	Estabilizador Ca/Zn	Cables, perfiles y tubos

DOSIFICACIÓN

Entre 0.5 y 3 % dependiendo de la aplicación. Se recomienda realizar test en laboratorio a fin de encontrar la dosificación adecuada.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Los aditivos líquidos se suministran en envases de 25, 200 y 1000 Kg. Los aditivos en polvo se suministran en latas de 15 Kg.

Almacenado en envases de origen y a temperatura de 25°C aproximadamente mantiene sus propiedades durante 12 meses.

SEGURIDAD

Evitar salpicaduras en los ojos y el contacto prolongado con la piel. Si esto sucediera, lavar con agua abundante.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad. Consultar el etiquetado del envasado.

La información contenida aquí se basa en nuestros conocimientos. Se refiere exclusivamente al producto indicado y no constituye garantía de sus cualidades particulares. El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dicha información en relación al uso específico que debe hacer del producto.